

Дрели пистолетного типа

1/4", 3/8", 1/2"

Дрели Chicago Pneumatic из композитных материалов для проведения слесарных работ и сервисного обслуживания автотранспорта (ТОиР)



**Дрели
Chicago Pneumatic
из композитных
материалов
для проведения
слесарных работ
и сервисного
обслуживания
автотранспорта
(ТОиР)**

- ✓ **Высокая степень комфорта**
- ✓ **Малый вес**

People.
Passion.
Performance.

 **Chicago
Pneumatic**

Композитные дрели для слесарных работ и сервисного обслуживания

Новые композитные дрели Chicago Pneumatic обладают высоким уровнем эргономики благодаря корпусу из композитных материалов и удобно расположенного рычага переключения в режим реверса. Высокая степень комфорта и удобный захват благодаря рукоятке из термопластичной резины.

УДОБСТВО РАБОТЫ

Верхнее расположение рычага переключения в режим реверса

УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ

Плоская задняя часть корпуса для удобства выполнения операций сверления и нарезания резьбы

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ КОМФОРТА

Корпус из композитных материалов и рукоятка из термопластичной резины

ВЫСОКАЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ СБЕГУ РЕЗЬБЫ

за счет низкоскоростного редуктора

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высококачественные промышленные патроны Jacobs® с металлическим ключом или без ключа обеспечивают высокую износостойкость



ЭРГОНОМИКА

Выступы с обеих сторон направляют положение указательного пальца

МАЛЫЙ ВЕС

На 5% легче существующих моделей

ОТЛИЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Большой полностью утапливаемый курок и предохранительный клапан обеспечивают дополнительное управление в начале операций сверления

	Модель	Артикул	Режим реверса	Патрон	Ø патрона		Мощность		Скорость х/х	Опрокид. момент		Средний расход воздуха		Расход воздуха при скорости х/х		Средняя длина		Масса нетто		Уровень шума	Акустич. мощность
					дюйм	мм	лс	Вт		об/мин	фт.фнт	Нм	фт³/мин	л/с	фт³/мин	л/с	дюйм	мм	фунт		
1/4"	CP7300C	894 107 3013	-	Металлический, с ключом	1/4	6	0.3	230	3300	1.9	2.6	5.3	2.5	21.2	10	6.7	170	1.4	0.64	85	96
	CP7300RC	894 107 3011	Есть	Металлический, с ключом	1/4	6	0.3	230	2800	1.9	2.6	5.3	2.5	21.2	10	6.7	170	1.5	0.67	82	93
	CP7300RQCC	894 107 3012	Есть	Без ключа	1/4	6	0.3	230	2800	1.9	2.6	5.3	2.5	21.2	10	6.7	170	1.5	0.69	82	93
3/8"	CP9285C	894 109 2850	-	Металлический, с ключом	3/8	10	0.6	460	3000	4.1	5.5	6.9	3.25	27.5	13	8.2	209	2.4	1.09	83.7	94.7
	CP9287C	894 109 2870	-	Без ключа	3/8	10	0.6	460	3000	4.1	5.5	6.9	3.25	27.5	13	8.2	209	2.4	1.09	83.7	94.7
	CP9790C	894 109 7900	Есть	Металлический, с ключом	3/8	10	0.5	360	2100	4.1	5.5	6.9	3.25	27.5	13	9.3	235	2.4	1.09	87.5	98.5
	CP9792C	894 109 7920	Есть	Без ключа	3/8	10	0.5	360	2100	4.1	5.5	6.9	3.25	27.5	13	9.3	235	2.4	1.09	87.5	98.5
1/2"	CP9286C	894 109 2860	-	Металлический, с ключом	1/2	13	0.5	360	600	16.2	22	6.9	3.25	27.5	13	9.8	250	3.3	1.49	84.2	95.2
	CP9288C	894 109 2880	-	Без ключа	1/2	13	0.5	360	600	16.2	22	6.9	3.25	27.5	13	9.8	250	3.2	1.45	84.2	95.2
	CP9789C	894 109 7890	Есть	Металлический, с ключом	1/2	13	0.5	350	840	10.3	14	6.9	3.25	27.5	13	10.4	265	3.1	1.4	88.3	99.3
	CP9791C	894 109 7910	Есть	Без ключа	1/2	13	0.5	350	840	10.3	14	6.9	3.25	27.5	13	10.4	265	3.1	1.4	88.3	99.3

Внутренний диаметр шланга 10 мм, давление 6,3 бар.
Вибрации < 2,5 м/с². Сбег резьбы 0,003"/0,1 мм

В таблице приведены справочные параметры. Точные характеристики уточняйте по документации, входящей в комплект инструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Полный ассортимент дополнительных аксессуаров и запасных частей представлен на сайте www.cp.com или в мобильной версии m.cp.com.



Для получения дополнительной информации обратитесь в ваше региональное представительство Chicago Pneumatic:

CP879C и CP887C

Реверсивные дрели из композитных материалов $\frac{3}{8}$ " для проведения слесарных работ и сервисного обслуживания автотранспорта (ТОиР)



**Компактная
дрель-шуруповерт
для работы в условиях
ограниченного доступа**

- ✓ **Высокая степень комфорта**
- ✓ **Удобно держать в руке**

People.
Passion.
Performance.



**Chicago
Pneumatic**

Угловые и прямые композитные реверсивные дрели 3/8" для слесарных работ и сервисного обслуживания

Новые композитные дрели Chicago Pneumatic обладают высоким уровнем эргономики благодаря корпусу из композитных материалов и удобно расположенного кольца переключения в режим реверса. Высокая степень комфорта и удобный захват благодаря рукоятке из термопластичной резины.

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Выпуск воздуха из рукоятки направлен в сторону от оператора

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Блокирующий дроссель для дополнительного управления

УЛУЧШЕННЫЙ ДОСТУП

Компактная низкопрофильная головка для работы в условиях ограниченного доступа

ПРОСТАЯ РАБОТА

Встроенное кольцо переключения в режим реверса

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ КОМФОРТА

Корпус из композитных материалов и рукоятка из термопластичной резины

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высококачественные промышленные патроны Jacobs® обеспечивают высокую износостойкость

Модель	Артикул	Реверс	Патрон	Ø патрона		Мощность		Скорость	Опрокид. момент		Средний расход воздуха		Расход воздуха при скорости х/х		Габаритная длина		Масса нетто		Уровень шума	Акустич. мощность
				дюйм	мм	лс	Вт	об/мин	фт.фунт	Нм	ффт/мин	л/с	ффт/мин	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	дБ(А)	дБ(А)
CP887C	894 100 8870	✓	Металлический, с ключом	3/8"	10	0.3	260	2000	3.2	4.4	5.3	2.5	21.2	10	8.58	218	2.6	1.2	80.6	91.6
CP879C	894 100 8790	✓	Металлический, с ключом	3/8"	10	0.4	300	2100	3.8	5.1	5.3	2.5	21.2	10	9.25	235	2.4	1.1	82.7	93.7

Внутренний диаметр шланга 10 мм, давление 6,3 бар. Вибрации < 2,5 м/с². Сбег резьбы 0,003"/0,1 мм

В таблице приведены справочные параметры. Точные характеристики уточняйте по документации, входящей в комплект инструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ и ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ø ПАТРОНА 10 мм

Модель	Артикул	Резьба	Тип
CP887C & CP879C	894 017 5370	3/8"-24	Металлический Патрон с ключом

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Модель	Артикул
CP887C & CP879C	894 017 5403

БОКОВАЯ РУКОЯТКА

Модель	Артикул
CP887C	894 017 5371



МАСЛО PROTECTO-LUBE

Артикул	Объем
CA149661	4 унц. 0.12 л
CA000046	20 унц. 0.59 л
P089507	1 галл. 3.8 л



КОМПЛЕКТЫ СВЕРЛ

Артикул	Кол-во	Применение
---------	--------	------------

Для рынка Северной Америки

894 017 2304	21 шт	Общее использование
--------------	-------	---------------------

Не для рынка Северной Америки

894 017 2301	8 шт	Для бетона
894 017 2302	8 шт	Для композитов
894 017 2303	19 шт	Для металла

Для получения дополнительной информации обратитесь в ваше региональное представительство Chicago Pneumatic: